

VR/VRH系列 卸荷阀

特点

- 设定压力：
VR系列：10-160psig (0.68-11.03bar)
VRH系列：60-6000psig (4.14-414bar)
- 工作温度：-23-148℃ (-10-300°F)
- 接口尺寸：1/8"-1/2", 3mm-12mm
- 连接方式：卡套、螺纹
- 阀体材料：SUS 316
- 密封材料：FKM、NBR、EPDM
- 特点：调节式阀帽盖可调节整定压力，
防松丝孔能够保持设定好的整定压力，
防止系统压力超过最大允许范围，
3种密封材料可选，7种弹簧可选



扫一扫
浏览电子版

VR/VRH 系列 卸荷阀

■ 订货举例

EDP
低压隔膜阀

EHDP
高压隔膜阀

PR/PZ/PK10
小流量减压阀

PR/PZ/PK12
中流量减压阀

PK13
中-大流量减压阀

PK14
大流量减压阀

GB/UB/MB
卡套球阀

PB
洁净球阀

NV/NVH
针阀

CV/CVH
单向阀

CVW
高纯焊接单向阀

VR - S1 - □ - S 4 - □ - A

系列名称

VR
VRH

阀体材料

S1 SUS 316

密封材料

空白 FKM
B NBR
E EPDM

进口类型

S 英制卡套
M 公制卡套
FN NPT内螺纹
MN NPT外螺纹

进口尺寸

2 1/8"或2mm
3 3mm
4 1/4"或4mm
6 3/8"或6mm
8 1/2"或8mm
10 10mm
12 12mm

出口尺寸

空白: 同进口类型和尺寸
与进口尺寸不同时,
表示方法与进口一致

弹簧颜色

VR 系列
A 银色(10-60psig)
B 黄色(10-110psig)
C 蓝色(10-160psig)
VRH 系列
A 银色(60-350psig)
B 黄色(350-750psig)
C 蓝色(750-1500psig)
D 红色(1500-2500psig)
E 绿色(2500-3500psig)
F 棕色(3500-4500psig)
G 黑色(4500-6000psig)

■ VR/VRH系列 卸荷阀

LF/TF
过滤器

VR/VRH
卸荷阀

ECR
端面密封接头

EMT
微型焊接接头

卡套接头

PG
高纯压力表

MH
金属软管

EPT
特气控制终端

外形尺寸	产品型号	进口类型	进口尺寸	通径	尺寸 mm			
					A	B	C	E(Max)
	VR-S1-M3-A	公制卡套	3mm	3.6	11.5	39.6	39.6	109.6
	VR-S1-M6-A		6mm			42.3	42.36	112.3
	VR-S1-M8-A		8mm			42.5	42.5	112.5
	VR-S1-M10-A		10mm			43	43	113
	VR-S1-M12-A		12mm			46.6	46.6	116.6
	VR-S1-S2-A	英制卡套	1/8"			39.6	39.6	109.6
	VR-S1-S4-A		1/4"			42.3	42.3	112.3
	VR-S1-S6-A		3/8"			43	43	113
	VR-S1-S8-A		1/2"			46.6	46.6	116.6
	VR-S1-MN4-FN4-A		进口NPT外螺纹 出口NPT内螺纹			1/4"	37	37
	VR-S1-MN8-FN8-A	1/2"	15		35	35	105	